



Introduces **HEAVY DUTY LINE**

Nous avons développé une solution personnalisée pour les litières de sable ou d'autres conditions difficiles:
THE HEAVY DUTY LINE

DUAL DRIVE

Jusqu'à 1000 mètres avec un seul système ! C'est maintenant possible avec la nouvelle installation à chaîne de JOZ « Le Dual Drive ».

Ce système contient 2 unités d'entraînement, ce qui signifie que l'installation est entraînée par deux moteurs pour que les forces soient également réparties sur le système. Nous éliminons ainsi l'usure supplémentaire et nous augmentons la sécurité des vaches.



En raison des forces également réparties, nous pouvons utiliser nos pièces JOZ standard. Un système Dual Drive peut être équipé d'un moteur 2x 0,75 kW ou d'un moteur 2x 1,5 kW. Cela dépend de la longueur des couloirs.

Le système est vendu avec un tendeur hydraulique entièrement automatique. Associé au Vario Sprocket, il économise de la main-d'œuvre et réduit les coûts de maintenance. Le système est toujours à la bonne tension, ce qui se traduit par une usure moindre.

Home of the clean stable

www.joz.nl/heavyduty

JOZ b.v. | +31 (0) 228 566 500 | Mail: sales@joz.nl

HDX RACLEUR en V

Les racleurs à lisier s'usent plus rapidement dans les étables avec des litières de sable. JOZ a développé un nouveau racleur pour ce type d'étable, le racleur en V HDX. Il s'agit du racleur en V heavy-duty le plus résistant à l'usure que JOZ ait mis sur le marché jusqu'à présent.

Le racleur en V HDX est proposé en version entièrement rabattable ou semi-rabattable. Le racleur en V monobras peut être utilisé dans chaque évacuation latérale, ne nécessite que peu d'entretien et est idéal pour les endroits difficiles d'accès. Cela signifie que ce racleur en V HDX est vendu en combinaison avec le nouveau rouleau d'angle renforcé +, un rouleau d'angle avec des composants renforcés qui garantissent un meilleur fonctionnement du racleur à chaîne. La maintenance est plus facile que sur les autres racleurs car toutes les pièces usées sont remplaçables.



RACLEUR FLEX E-RUBBER

Le nouveau racleur Flex a été amélioré avec E-rubber. Ce nouveau caoutchouc est fixé sur toute sa face inférieure et est plus résistant à l'usure que les autres caoutchoucs. Il est spécialement développé pour les litières de sable et peut être monté sur des installations de raclage existantes. Le racleur Flex avec E-rubber est la version robuste, qui est toujours respectueuse des animaux et peut être utilisé sur des sols asphaltés et des endroits difficiles d'accès, par exemple sous un sol en caillebotis. Les deux bras se replient sur le retour du racleur, cela signifie qu'il est possible de le franchir.

VARIO SPROCKET

JOZ est livré avec une solution unique pour l'usure inégale de la chaîne, le « Vario Sprocket avec une chaîne longue trempée ». Le pignon peut changer de denture et s'adapte aux maillons variables de la chaîne. Les dents sont fixées au moyen d'une construction résiliente qui permet de répartir les forces uniformément sur le Vario Sprocket. Cela garantit moins d'usure et d'entretien. Le pignon n'a besoin d'être remplacé que lorsque la chaîne est entièrement usée. Le Vario Sprocket ne peut être utilisé qu'en combinaison avec la chaîne longue trempée JOZ (chaîne 13 x 65). Cette chaîne est plus légère que la chaîne standard de 13 mm. L'ensemble du système est moins chargé et cela augmente la durée de vie. Le nouveau pignon à longue chaîne à maillons peut être monté sur des installations existantes.



ROULEAU D'ANGLE

Un nouveau rouleau d'angle renforcé avec des composants renforcés qui convient très bien aux logettes à sable ou aux conditions difficiles. Le rouleau d'angle est équipé d'un demi-essieu inusable, et la roue d'angle est conçue avec un manchon inusable. Le demi-essieu est reconnaissable par son aspect « en forme de goutte ». Une construction très durable qui peut être montée dans des installations existantes.



Home of the clean stable

www.joz.nl/heavyduty